

山西省能源局

公告

〔2023〕第 150 号

按照国家能源局《关于建立煤矿生产能力登记和公告制度的通知》（国能煤炭〔2013〕476号）和《国家发展改革委、国家能源局、国家煤矿安监局关于遏制煤矿超能力生产规范企业生产行为的通知》（发改电〔2014〕226号）及《山西省能源局关于加强生产煤矿生产能力公告管理工作的通知》要求，省局已经按照规定完成了对山西通洲集团安达煤业有限公司的生产能力等生产要素信息的变更登记和建档，变更后该煤矿管理档案号为：140431023-006，相关信息如下：

- 一、煤矿名称：山西通洲集团安达煤业有限公司
- 二、隶属企业：山西通洲煤焦集团股份有限公司
- 三、所在地址：山西省长治市沁源县郭道镇
- 四、生产能力：120 万吨/年

五、开拓方式：斜井开拓

六、井筒数量：4个

七、开采水平：+1130m，+1070m

八、现采煤层：2#、9+10#

九、采煤工艺：综采一次采全高

十、瓦斯等级：高瓦斯

十一、水文地质类型：中等

十二、自燃倾向性：2#中煤不易自燃，10（9+10）#煤自燃。

煤矿必须严格遵守国家有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准和技术规范等，不得超能力生产，确保生产安全。煤矿生产能力及相关生产要素信息发生变化后，应及时变更登记。

特此公告



井工煤矿生产能力等相关生产要素信息管理档案

基本信息	煤矿名称	山西通洲集团安达煤业有限公司				管理档案号	140431023-007			
	详细地址	山西省长治市沁源县郭道镇				托管情况				
	隶属企业	山西通洲煤焦集团股份有限公司				煤矿性质	民营控股			
	整合情况	整合保留		重组整合		由 3 个煤矿整合而成				
主要生产要素	生产能力（万吨/年）		120		从业人员数量	870		采煤工艺	综采一次采全高	是
	上年末剩余可采储量（万吨）		2965.83		原煤生产人员数量	690			分层综采	
	开拓方式		斜井开拓		特种作业人员数量	195			综采放顶煤	
	矿井瓦斯等级		高瓦斯		最大单班入井人数	370			其它	
	水文地质类型		中等		采区及回采率	生产采区名称	实际回采率	准备采区名称	设计回采率	
	水平个数	水平标高	2	+1130m; +1070m		' +1130水平二采区	88%	' +1130水平三采区	88%	
	准备采区个数		2			' +1070水平二采区	83%	' +1070水平一采区	83%	
	生产采区个数		2							
	生产采面个数		2							
	掘进工作面个数	8	开拓头数							
证照情况	证件名称		证件编号			颁证日期		有效期截止日期		
	采矿许可证		C1400002009111220045433			2012/9/13		2039/9/13		
	安全生产许可证		(晋)MK安许证字[2023]DQYJ038DY1			2023/8/29		2026/9/7		
	营业执照		911400005733780942			2023/2/2		2041/4/28		
可采煤层	煤层编号	2#	3#	9#	10(9+10)#	11#				
	煤层厚度	0.76m	0.78m	1.16m	1.94m	1.18m				
	倾角	近水平	近水平	近水平	近水平	近水平				
	煤种	JM	JM	PS	SM/PS	PS				
	是否现采煤层	是	否	是	是	否				
	自燃倾向性	不易自燃	自燃	自燃	自燃	自燃				
	最短自然发火期	112	82	82	82	82				
	煤尘爆炸性	有	有	有	有	有				
	冲击地压	无	无	无	无	无				
带压开采	无	无	局部	局部	局部					

井工煤矿生产能力等相关生产要素信息管理档案（续）

生 产 系 统	井筒数量		4	进风井数量	2	回风井数量	2	辅助提升井筒数量	1
	井筒名称 及坐标	井筒名称	x	y	H	井筒名称	x	y	H
		主斜井	4068989.150	37609980.475	1284.000				
		副斜井	4069019.241	37610043.659	1283.000				
		回风立井	4069046.057	37610108.282	1284.000				
		回风斜井	4068114.503	37610742.622	1243.956				
	提升系统	主井提升方式	带式输送机、架空乘人装置			主提升装备型号	带式输送机：DTL120/32/630		
		副井提升方式	串车			辅助提升装备型号	JK-3×2.2型、RJKY55-16/725型		
	运输系统	主运输方式	带式输送机			主运输装备型号	DTL80/110、DTL80/185、DTL100/2×160、DTL100/2×200		
		辅助运输方式	无极绳绞车SQ-80/75B						
通风系统	通风方式	分区式			瓦斯抽采	地面瓦斯抽采系统			
主排水系统	正常涌水量（m3/h）		100		最大涌水量（m3/h）		120		
	正常排水能力（m3/h）		243.5		最大排水能力（m3/h）		469.15		
附属洗煤厂		无	名称				能力（万吨/年）		

以上主要信息经山西省能源局（2023）第306号公告，根据相关证照有效期限，该矿登记生产要素有效期至2026年9月7日。

